



ネット ID	TKY1020	場所	中央区役所	住所	東京都中央区築地一丁目 1 番 1 号				北緯 35.66750 度, 東経 139.77528 度, 標高 3m					
測定日	2005 年 11 月 25 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	微風	交通量	少
建物概要	RC 造, 地上 11 階, 地下 3 階													
センサー方向		CH1=N130E, CH2=N220E, CH3=UD (建物, 地盤とも)										最終更新日 2007 年 3 月 7 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考				
	11:50－12:01	TKY1020S_C		TKY1020S_L		TKY1020S_E		TKY1020S_O						
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D						
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz												
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考			
	10:40－10:43	0	TKY1020_O_R00		TKY1020_X_R00		TKY1020_Y_R00		TKY1020_E_R00					
	10:50－11:01	5	TKY1020_O_R05		TKY1020_X_R05		TKY1020_Y_R05		TKY1020_E_R05					
	11:10－11:21	10	TKY1020_O_R10		TKY1020_X_R10		TKY1020_Y_R10		TKY1020_E_R10					
	11:30－11:41	15	TKY1020_O_R15		TKY1020_X_R15		TKY1020_Y_R15		TKY1020_E_R15					
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C					
備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.												
備考:														



微動計@最上階



地震計



微動計@地下3階



なき合わせ

