



ネット ID	TKY1060	場所	台東区役所		住所	東京都台東区東上野4丁目5番地6号				北緯 35.70917 度, 東経 139.78306 度, 標高 3m			
測定日	2005 年 11 月 25 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4), 紺野				天気	雲り	風	微風	交通量	少
建物概要	RC 造, 地上 10 階, 地下 2 階												
センサー方向		CH1=N280E, CH2=N010E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2009 年 10 月 7 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		地震計脇 (F)		備 考			
	11:50 - 12:01	TKY1060S_C		TKY1060S_L		TKY1060S_E		TKY1060S_F					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	10:40 - 10:43	0	TKY1060_O_R00		TKY1060_X_R00		TKY1060_Y_R00		TKY1060_E_R00				
	10:50 - 11:01	5	TKY1060_O_R05		TKY1060_X_R05		TKY1060_Y_R05		TKY1060_E_R05				
	11:10 - 11:21	10	TKY1060_O_R10		TKY1060_X_R10		TKY1060_Y_R10		TKY1060_E_R10				
	11:30 - 11:41	15	TKY1060_O_R15		TKY1060_X_R15		TKY1060_Y_R15		TKY1060_E_R15				
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.											
備考: 地震計が二箇所に設置されている (1F , 7F)。 基本的には 1F のデータを使用している。1F の地震計を (E), 7F の地震計を (F) としている。													



地震計 (1F)



微動計@最上階



地震計 (1F)



微動計@地下2階



地震計 (7F)



なき合わせ

