



ネット ID	TKY1070	場所	墨田区役所		住所	東京都墨田区吾妻橋 1 丁目 23 番 20 号				北緯 35.70722 度, 東経 139.80472 度, 標高 2m			
測定日	2005 年 10 月 28 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ	風	微風	交通量	少
建物概要	RC 造, 地上 19 階, 地下 2 階, 築 1990 年												
センサー方向		CH1=N180E, CH2=N270E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2007 年 3 月 9 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考			
	16:00－16:11	TKY1070S_C		TKY1070S_S		TKY1070S_L		TKY1070S_E					
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考	
	14:30－14:33	0		TKY1070_O_R00		TKY1070_X_R00		TKY1070_Y_R00		TKY1070_E_R00			
	14:40－14:51	5		TKY1070_O_R05		TKY1070_X_R05		TKY1070_Y_R05		TKY1070_E_R05			
	15:00－15:11	10		TKY1070_O_R10		TKY1070_X_R10		TKY1070_Y_R10		TKY1070_E_R10			
	15:20－15:31	15		TKY1070_O_R15		TKY1070_X_R15		TKY1070_Y_R15		TKY1070_E_R15			
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.											
備考:													



地震計



微動計@地下2階



なき合わせ

