



ネット ID	TKY1110	場所	大田区役所			住所	東京都大田区蒲田五丁目 13 番 14 号				北緯 35.55806 度, 東経 139.71861 度, 標高 3m				
測定日	2005 年 11 月 30 日 (水)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	弱風		交通量	少
建物概要	RC 造, 地上 11 階, 地下 4 階														
センサー方向		CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD (建物, 地盤とも)										最終更新日 2007 年 3 月 7 日			
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考					
	11:50－12:01	TKY1110S_C		TKY1110S_L		TKY1110S_E		TKY1110S_O							
	微動計名	SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D							
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz													
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考				
	10:40－10:43	0	TKY1110_O_R00		TKY1110_X_R00		TKY1110_Y_R00		TKY1110_E_R00						
	10:50－11:01	5	TKY1110_O_R05		TKY1110_X_R05		TKY1110_Y_R05		TKY1110_E_R05						
	11:10－11:21	10	TKY1110_O_R10		TKY1110_X_R10		TKY1110_Y_R10		TKY1110_E_R10						
	11:30－11:41	15	TKY1110_O_R15		TKY1110_X_R15		TKY1110_Y_R15		TKY1110_E_R15						
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C						
備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.													
備考: 地震計は地下駐輪場内に設置															



微動計@最上階



微動計@最上階



地震計（地下駐輪場内に設置）



なき合わせ



微動計@地下3階

