



ネット ID		TKY1120	場所	世田谷区役所		住所	東京都世田谷区世田谷 4-21-27				北緯 35.64278 度, 東経 139.65639 度, 標高 36m				
測定日		2005 年 12 月 16 日 (金)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	微風	交通量	少
建物概要		RC 造, 地上 5 階, 地下 1 階													
センサー方向			CH1=N090E, CH2=N180E, CH3=UD (建物, 地盤とも)										最終更新日 2007 年 3 月 7 日		
建 物	測定時間		屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考				
	11:50－12:01		TFY1120S_C		TFY1120S_L		TFY1120S_E		TFY1120S_O						
	微動計名		SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D						
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz												
地 盤	測定時間		アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考		
	10:40－10:43		0		TFY1120_O_R00		TFY1120_X_R00		TFY1120_Y_R00		TFY1120_E_R00				
	10:50－11:01		5		TFY1120_O_R05		TFY1120_X_R05		TFY1120_Y_R05		TFY1120_E_R05				
	11:10－11:21		10		TFY1120_O_R10		TFY1120_X_R10		TFY1120_Y_R10		TFY1120_E_R10				
	11:30－11:41		15		TFY1120_O_R15		TFY1120_X_R15		TFY1120_Y_R15		TFY1120_E_R15				
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C						
備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.													
備考:															



地震計



なき合わせ

12月16日(金)
世田谷区役所
10:40~



微動計@最上階



微動計@地下1階





