



ネット ID		TKY2100	場所	小金井市役所		住所	東京都小金井市本町 6 丁目 6 番地 3 号			北緯 35.69611 度, 東経 139.50639 度, 標高 68m				
測定日		2005 年 11 月 14 日 (月)		測定者	佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4), 大類 (B4)				天気	曇り	風	微風	交通量	多
建物概要		RC 造, 地上 4 階, 地下 1 階												
センサー方向			CH1=N270E, CH2=N000E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2007 年 3 月 7 日		
建 物	測定時間		屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考			
	11:30－11:41		TKY2100S_C		TKY2100S_L		TKY2100S_E		TKY2100S_O					
	微動計名		SMR-B		SMR-A		SMR-C		SMR-D					
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間		アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考	
	10:20－10:23		0		TKY2100_O_R00		TKY2100_X_R00		TKY2100_Y_R00		TKY2100_E_R00			
	10:30－10:41		5		TKY2100_O_R05		TKY2100_X_R05		TKY2100_Y_R05		TKY2100_E_R05			
	10:50－11:01		10		TKY2100_O_R10		TKY2100_X_R10		TKY2100_Y_R10		TKY2100_E_R10			
	11:10－11:21		15		TKY2100_O_R15		TKY2100_X_R15		TKY2100_Y_R15		TKY2100_E_R15			
	微動計名		SMR-D		SMR-B		SMR-A		SMR-C					
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.											

備考：地震計は本庁舎前の駐車場に設置されている



地震計

なき合わせ

11月14日(月)
小金井市役所
10:20~

微動計@最上階

微動計@地下1階



