



ネット ID	TK Y 2160	場所	西東京市役所		住所	東京都西東京市南町 5 丁目 6 番 13 号				北緯 35.72250 度, 東経 139.54139 度, 標高 59m			
測定日	2005 年 12 月 14 日 (水)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ	風	微風	交通量	少
建物概要	RC 造, 地上 2 階, 地下 1.階												
センサー方向		CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2006 年 10 月 11 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考			
	15:31－15:41	TK Y 2160S_C		TK Y 2160S_L		TK Y 2160S_E		TK Y 2160S_O					
	微動計名	SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考	
	14:20－14:23	0		TK Y 2160_O_R00		TK Y 2160_X_R00		TK Y 2160_Y_R00		TK Y 2160_E_R00			
	14:30－14:41	5		TK Y 2160_O_R05		TK Y 2160_X_R05		TK Y 2160_Y_R05		TK Y 2160_E_R05			
	14:50－15:01	10		TK Y 2160_O_R10		TK Y 2160_X_R10		TK Y 2160_Y_R10		TK Y 2160_E_R10			
	15:10－15:21	15		TK Y 2160_O_R15		TK Y 2160_X_R15		TK Y 2160_Y_R15		TK Y 2160_E_R15			
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.											
備考: 地震計は守衛室にあり													



微動計@最上階



微動計@地下1階



地震計



なき合わせ

12月14日(水)
西東京中役所
14-20~



