



ネット ID		TKY3020	場所		羽村市役所		住所		東京都羽村市緑ヶ丘 5 丁目 2 番地 1				北緯 35.76389 度, 東経 139.31389 度, 標高 154m						
測定日		2005 年 12 月 21 日 (水)			測定者		山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	微風		交通量	多	
建物概要		RC 造, 地上 5 階, 地下 1.階																	
センサー方向		CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD (建物, 地盤とも)												最終更新日 2006 年 10 月 11 日					
建 物	測定時間		屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考								
	14:40－14:51		TKY3020S_C		TKY3020S_L		TKY3020S_E		TKY3020S_O										
	微動計名		SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D										
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz																
地 盤	測定時間		アレイ半 径 0m	O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考							
	13:30－13:03		0	TKY3020_O_R00		TKY3020_X_R00		TKY3020_Y_R00		TKY3020_E_R00									
	13:40－13:51		5	TKY3020_O_R05		TKY3020_X_R05		TKY3020_Y_R05		TKY3020_E_R05									
	14:00－14:11		10	TKY3020_O_R10		TKY3020_X_R10		TKY3020_Y_R10		TKY3020_E_R10									
	14:20－14:31		15	TKY3020_O_R15		TKY3020_X_R15		TKY3020_Y_R15		TKY3020_E_R15									
			微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C								
	備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.																
備考:																			





