



ネット ID	TKY3030	場所	瑞穂町役場		住所	東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎 2335			北緯 35.76917 度，東経 139.35750 度，標高 138m			
測定日	2005 年 12 月 21 日(水)		測定者	山岸 (M1) , 佐々木 (B4) , 鈴木 (B4) , 金井 (B4)			天気	晴れ	風	微風	交通量	少
建物概要	RC 造，地上 2 階，地下なし											
センサー方向		CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD (建物，地盤とも)								最終更新日 2006 年 10 月 11 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考		
	11:40 - 11:51	TKY3030S_C		TKY3030S_L		TKY3030S_E		TKY3030S_O				
	微動計名	SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz										
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考
	10:30 - 13:33	0		TKY3030_O_R00		TKY3030_X_R00		TKY3030_Y_R00		TKY3030_E_R00		
	10:40 - 10:51	5		TKY3030_O_R05		TKY3030_X_R05		TKY3030_Y_R05		TKY3030_E_R05		
	11:00 - 11:11	10		TKY3030_O_R10		TKY3030_X_R10		TKY3030_Y_R10		TKY3030_E_R10		
	11:20 - 11:31	15		TKY3030_O_R15		TKY3030_X_R15		TKY3030_Y_R15		TKY3030_E_R15		
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C			
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動．アレイ半径 0m のときは，地震計脇の微動計も O 点に設置．										
備考：地震計は役場の向かいにある町民会館に設置してあったため、地盤・建物ともに町民会館で観測している。												



微動計@最上階



地震計



なき合わせ



微動計@1階



